

VINGA Medium & Large



Fundament
adapter /
Fundament



ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

- Parker
- Bostadsområden
- Torg
- Affärscentrum
- Parkeringsplatser

Optik: Reflektor
Material: Aluminium
Ljuskälla: 14st LEDs

Specifikation

Medium Diameter: 170mm H = 1080mm Rund topp H = 1000mm plan topp

Large: Diameter: 200mm H = 1080mm Rund topp H = 1000mm plan topp

Vikt: 7kg = Medium 9,7kg = Large

Täthetsklass: IP54

IK klass: IK08

Säkerhetsklass: I EU, IEC-EN60598

Produktbeskrivning

En trevlig pollare i klassisk enkel design som skapar en härligt välkomnande atmosfär. Silfull och dekorativ med det senaste inom teknik. Mycket komfortabel och avbländad ljusdistribution.

Tillverkad av pulverlackad aluminium.
Reflektor i eloxerad aluminium.
Levereras med förmonterad kabel.

Effektiv kylning för att maximera diodernas livslängd.
LED kylflänsar sitter dolt under armaturhuset och skyddade från skräp.



SPECIFIKATION

Certifierad:	Nej, armatur uppfyller kraven i EN60598-2-3
Framtidssäkrad med automatiserat underhåll:	Nej
Ljuskälla:	High lumen multichip, 14st LEDs
Överspänningsskydd:	6kV alt. 8kV alt. 10kV
Programmerbar version:	OSRAM Optotronic 4 DIM, 10-40W (säkerhetsklass II)
Ej programmerbara versioner:	7W, (standard) 15W, 20W (Säkerhetsklass I)
Ljusutbyte:	3000K, 125-150 lm/W
Korrelerad färgtemperatur:	3000K
Färgåtergivningindex:	Ra75
Bibehållet ljusflöde enligt L80F10:	100,000h (25 °C)
Bibehållet ljusflöde enligt L70	175,000h (25 °C)
	IESNA LM80
Temperaturintervall vid drift:	-40° till +30°C, LED modul är skyddad mot direkt solljus
Driver/LEDs underhåll:	Utbytbart med skruvmejsel
Nätspänning:	220-240 V AC/50-60 Hz
EMC:	Driver/armatur enligt EN55015,EN61000-2-3,EN61547
Optik:	Reflektor i eloxerad aluminium
Material:	Pressgjuten aluminium, polykarbonat
Vikt:	7kg /Medium – 9,7kg / Large
Färg utbytbart armaturhus:	RAL7016

Förmonterad installationskabel

Ja alltid, FQQ 3x1,5

