



TRÄDGÅRDSPRODUKTER

VANGSTYCKEN tryckimpregnerade NTR A

Tryckimpregnerat virke med träskyddsklass NTR A innebär att det är avsett för användning i mark och i kontakt med sötvatten. Jabo vangstycken i furu är tryckimpregnerade efter Nordiska Träskyddsrådets (NTR) regelverk. Tryckimpregnering skall skydda virket mot röta och insektsangrepp. Tryckimpregnerat trä behöver inte underhållas men utseendemässigt och för en behaglig yta rekommenderas behandling med träskyddsolja. Olja helst träet direkt efter uppmonteringen. Oljan ger även ett visst skydd mot solens ultravioletta strålning som gör träet grått. För bästa möjliga effekt bör man olja två gånger första året och därefter en gång per år lämpligast på våren. Före behandlingen med träskyddsoljan ska produkten tvättas med ett effektivt rengöringsmedel. Impregnerat trä går utmärkt att lasera eller täckmåla men vänta minst ett år.

Träskyddsmedel:

Virket är behandlat med träskyddsmedel Tanalith E (Kemikalieinspektionens reg.nr 5497) en biocidprodukt som innehåller kopparhydroxidkarbonat, propikonazol och tebukonazol som verksamma ämnen.

Användningsområde: virke i kontakt med mark eller sötvatten.

Skyddsåtgärder:

Vid bearbetning skall erforderlig skyddsutrustning såsom handskar, skyddsglasögon och andningsskydd användas.

Avfallshantering:

Restprodukter av tryckimpregnerat virke skall behandlas enligt kommunala regler för farligt avfall. Kontakta din kommuns återvinningsstation för direktiv gällande avfall och deponi av tryckimpregnerat virke.